INTRALOGÍSTICA ALIMENTARIA

TROO+ HC

Cargas pesadas, entornos exigentes.



Transporte autónomo de hasta 1.500 kg
en instalaciones alimentarias.

BINARIAL

En fase de pruebas · Visualización conceptual

Logística alimentaria hasta 1.500 kg

TROO+ HC es la variante de la gama TROO+ para condiciones exigentes del sector alimentario. Navega en salas húmedas y entre zonas con cambios de frío, calor y de fase, con una configuración ajustada a la instalación.

DATOS TÉCNICOS

Carga útil

Hasta 1.500 kg

Autonomía orientativa

En torno a 8 h

Dimensiones de la base

1.400 × 800 × 172 mm

Integración

VDA 5050

Longitud con soporte

1.460 mm

Estado del producto

En fase de pruebas

Medidas de la base sin carga. Longitud con soporte: 1.460 mm. La autonomía depende de la carga, el recorrido y la operación.

Aplicaciones en planta

Transferencias entre zonas

Movimiento de cargas entre áreas con cambios de frío, calor y humedad.

Suministro a producción

Acercamiento de palés o contenedores a los puntos de consumo definidos.

Conexión con expediciones

Traslado de unidades de carga entre proceso, preparación y salida.

Definición de la integración

Carga y puntos de entrega

Acordamos tipo de palé, reparto de pesos y condiciones de recogida y entrega.

Recorridos y ambiente

Revisamos humedad, transiciones térmicas, suelo y zonas de paso de la instalación.

Coordinación de flota

Integración VDA 5050 para intercambiar misiones y estados con la gestión de planta.

VALIDACIÓN EN EL ENTORNO REAL

Comprobamos el ciclo con la carga prevista y las transiciones entre zonas de la planta. Acordamos criterios de navegación, disponibilidad e intervención.

Definamos el piloto en tu planta alimentaria.

sales@binarial.es

+34 881 090 235

binarial.es